

Projecteur LED portable JARO 2050 M, 1950lm, 19,5W, 2m H07RN-F 3G1,0, IP65**Données techniques**

Référence:	1171250906	Avec détecteur de mouvement:	Non
Code-barre:	4007123676323	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
UC:	1	Classe de protection:	I
Flux lumineux:	1 950 lm	Indice de protection (IP):	IP65
Consommation électrique:	19,5 W	Couleur:	noir, jaune
Efficacité lumineuse:	98 lm/W	Emballage:	
Classe d'efficacité énergétique:	F	Poids du produit (sans emballage):	1,35 kg
Température de couleur:	6 500 K	Longueur du produit (sans emballage):	13,9 cm
Indice de rendu des couleurs:	86	Largeur du produit (sans emballage):	24,5 cm
Tension nominale d'entrée:	230 V	Hauteur du produit (sans emballage):	23,7 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	1,8 kg
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	15 cm

Durée de vie:	60 000 h	Largeur du produit (emballage fourni):	26,5 cm
Longueur de câble:	2 m	Hauteur du produit (emballage fourni):	25,5 cm
Type de câble:	H07RN-F 3G1,0		

Textes de produits

Pour le montage en intérieur et en extérieur, IP65.

- * Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- * Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- * Support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en matière plastique.
- * Peut être orienté dans la position choisie et bloqué d'une seule main grâce au verrouillage rapide sur glissière
- * Vitre en verre sécurit.