



## Fiche produit

# Projecteur LED portable DINORA 5000 IP65 5m H07RN-F 2x1,0 5000lm

## Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- Éclairage professionnel plaisant non éblouissant avec une luminosité idéale pour une diffusion sur de grandes surfaces.
  - Parfait pour une utilisation professionnelle et pour le bricoleur exigeant.
  - Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
  - Léger et pourtant très robuste.
  - Très longue durée de vie des LED SMD, résistant aux chocs, sans entretien.
  - Boîtier en plastique robuste extrêmement résistant aux chocs avec protection des angles en caoutchouc.
  - Facile à transporter, avec poignée.
  - Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer le projecteur sur trépied Réf. 1170610 ou ST 300 Réf. 1170310.
  - Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
  - Lampes LED incorporées.
  - Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
  - Carton illustré.
- Contenu du colis : 1x Projecteur LED DINORA, portable, 5000 lumen avec 5m de câble H07RN-F 2x1,0

## Information technique

Référence	1171580
Code-barre	4007123652808
UV	1
Flux lumineux total	5000 lm
Puissance	47 W
Température de couleur	5800 K
Efficacité	107 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	A++
Tension nominale d'entrée	230 V
Tension d'entrée nominale minimale	100 V
Tension d'entrée nominale maximale	240 V
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H07RN-F 2X1,0
Indice de protection (IP)	IP65
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	II
Couleur	noir, gris
Culot	Sans
Poids du produit (sans emballage)	2,53 kg

Longueur du produit (sans emballage)	36,30 cm
Largeur du produit (sans emballage)	9,80 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	27,80 cm
Poids du produit (emballage fourni)	3,00 kg
Longueur du produit (emballage fourni)	39,00 cm
Largeur du produit (emballage fourni)	12,00 cm
Hauteur du produit (emballage fourni)	34,50 cm