

brennenstuhl®

Projecteur LED portable DINORA 5050 IP65 5m H07RN-F 2x1,0 5100lm



Données techniques

Référence:	1171580001	Avec détecteur de mouvement:	Non
Code-barre:	4007123676538	Avec prise de courant:	Non
UC:	1	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Flux lumineux:	5 100 lm	Classe de protection:	II
Consommation électrique:	44,5 W	Indice de protection (IP):	IP65
Efficacité lumineuse:	115 lm/W	Couleur:	noir, gris
Classe d'efficacité énergétique:	E	Emballage:	
Température de couleur:	5 700 K	Poids du produit (sans emballage):	2 kg
Indice de rendu des couleurs:	84	Longueur du produit (sans emballage):	9 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	100 V	Largeur du produit (sans emballage):	28 cm

Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Hauteur du produit (sans emballage):	25 cm
Durée de vie:	54 000 h	Poids du produit (emballage fourni):	2,43 kg
Longueur de câble:	5 m	Longueur du produit (emballage fourni):	9,5 cm
Type de câble:	H07RN-F 2X1,0	Largeur du produit (emballage fourni):	30 cm
		Hauteur du produit (emballage fourni):	27,5 cm

Textes de produits

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- * Eclairage plaisant, non éblouissant avec une luminosité idéale pour une diffusion sur de grandes surfaces.
- * Parfait pour une utilisation professionnelle et le bricoleur exigeant.
- * Léger et, néanmoins, très robuste.
- * Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.
- * Emission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- * Très longue durée de vie des LED SMD, résistant aux chocs, sans entretien.
- * Boîtier en plastique robuste extrêmement résistant aux chocs avec protection des angles en caoutchouc.
- * Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer le projecteur sur un trépied brennenstuhl®.
- * Facile à transporter, avec une poignée de transport.
- * Avec interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.