

# brennenstuhl®

## Enrouleur de câble Silver XL IP44 40m H07RN-F 3G2,5 \*FR\*



CABLE  
Pilot



### Données techniques

Référence:	1207951	Emballage:	Sans
Code-barre:	3281852079513	Poids du produit (sans emballage):	11,79 kg
UV:	1	Longueur du produit (sans emballage):	32 cm
Longueur de câble:	40 m	Largeur du produit (sans emballage):	22 cm
Type de câble:	H07RN-F 3G2,5	Hauteur du produit (sans emballage):	42 cm
Couleur du câble:	rouge	Poids du produit (emballage fourni):	12,22 kg
Indice de protection (IP):	IP44	Longueur du produit (emballage fourni):	33,5 cm
Diamètre du tambour:	320 mm	Largeur du produit (emballage fourni):	22 cm
		Hauteur du produit (emballage fourni):	44,5 cm

## Textes de produits

- \* 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapet.
- \* 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- \* Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- \* Avec voyant de présence de tension.
- \* Le voyant LED de présence de tension sur le socle de prises de courant indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.
- \* Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- \* A la poignée Cablepilot®, 2 trous adaptés à la dimension de la fiche permettent un rangement facile.
- \* Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble.
- \* Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- \* Avec disjoncteur thermique.