

# SOPRADALLE CREA

SOPRADALLE CREA est une dalle modulable non circulaire d'aménagement des toitures-terrasses.

## Domaine d'emploi

SOPRADALLE CREA est utilisé sur les toitures-terrasses accessibles aux piétons ayant pour protection des dalles sur plots, de dimension 50 cm x 50 cm.

## Caractéristiques

	SOPRADALLE CREA
Elément inférieur	Bac support en polypropylène de couleur noire avec réserves d'eau intégrées
Elément supérieur	Soufflet adaptable en TPO de couleur grise
Dimensions	50 cm x 50 cm
Hauteur des plots	Mini : 7 cm Maxi : 18 cm

## Conditionnement

- En carton de 6 dalles
- Palette de 12 cartons

Stockage : en intérieur à l'abri des intempéries.

## Mise en œuvre

En neuf, positionner sur l'étanchéité un plot, réglé à la hauteur souhaitée comprise entre 7 et 18 cm, à chaque angle de la dalle. Poser le bac support inférieur directement au contact du revêtement d'étanchéité. Faire reposer le cadre rigide du soufflet sur les plots et pousser le soufflet vers le sol pour créer le volume aménageable.

En réfection, déposer le(s) dalle(s) existante(s) à remplacer par la **SOPRADALLE CREA** en veillant à ne pas endommager les dalles adjacentes. Positionner le bac support sur la terrasse puis le soufflet sur les plots. Créer le volume à aménager en poussant le soufflet vers le sol.

Aménager le volume en remplissant le soufflet avec un substrat horticole, des granulats (arrondis ou roulés) ou du sable sans utiliser d'outils risquant de déchirer le soufflet.

En cas d'aménagement avec substrat horticole, ne pas y planter des bambous ou des végétaux à racines traçantes.

## Indications particulières

### Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit n'est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes.

### Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001**.