



ST 350

**Tractable
à 90 km/h**



2 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

Volant ø 590 mm avec
démultiplication fonte ø 275 mm

• **OPTION "TRACTABLE" :**

Attache boule ø 50 mm
réf. **161090**



Pédale de blocage démultipliée

Pieds télescopiques galvanisés

Cuve montée sur
roulements à
rouleaux



Anneau de
levage



Peinture epoxy polyester

**Cuve mécano soudée
avec jonc renfort de cuve**

3 double-pales de malaxage
pour mélange optimum

**Capot moteur ventilation
intégré, pour moteur
essence, démarrage et
travail capot fermé.**



Prise de
fourche

Plaque de
signalisation en série



Timon Top Sécurité - Système breveté

En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**

Version moteur monophasé 230V/50Hz, indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

Versions moteurs essence Robin/Subaru ou Honda avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence, transmission par courroie poly-V.



Caractéristiques techniques		ST 350
Capacité de cuve	litre	340
Capacité maxi de malaxage	litre	280*
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Indice de protection		IP54
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	4/5,5
Longueur (A)	m	1,91
Largeur (B)	m	0,95
Hauteur (C)	m	1,55
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	305
Niveau sonore garanti électrique	dB	94
Niveau sonore garanti essence	dB	105

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

Logistique	
Désignation	ST 350 monophasé
Réf. - Gencod	ST35L1E01 - 3700018161010
Désignation	ST 350 essence Robin/Subaru SP170
Réf. - Gencod	ST35L1V05 - 3700018160990
Désignation	ST 350 essence Honda GX160QX3
Réf. - Gencod	ST35L1V00 - 3700018161034
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	305 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	0,95 x 1,91 x (H) 1,55m