

Déclaration des Performances n° C 63

Code d'identification unique :

weberlite evolis

Usage prévu :

Mortier d'enduit extérieur monocouche applicable sur les murs

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 4

Produit couvert par la norme harmonisée : EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécification technique harmonisée |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 | EN 998-1 : 2016 |
| Absorption d'eau | W2 | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | $\mu < 35$ | |
| Durabilité : | | |
| Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement | $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ | |
| Adhérence après les cycles de conditionnement | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B | |
| Substances dangereuses | Voir FDS | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 16 mai 2018 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Famy, Directrice Générale

